



# Proiectoroare Ledinaire All-in

## BVP169 LED210/830\_40\_65 DOB 180W AWB

Proiectoroare Ledinaire All-in, 180 W, 20000 lm, 21000 lm, 3000 K, 4200 K, 6500 K, Asimetric

Cu această gamă de proiectoroare universale Ledinaire, puteți regla cu ușurință temperatura de culoare cu ajutorul unui simplu întrerupător. Nu mai e nevoie să alegeți între alb cald, alb neutru sau alb rece, primești toate acestea într-un singur produs! Gama asigură nivelurile înalte de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabile, eficiente energetic și accesibile – exact ceea ce aveți nevoie.

### Catalog de date

Informații generale		Funcționare și sistem electric	
Cod familie lămpi	LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]	Randament luminos (nominal) (nom.)	110 115 lm/W
Număr de unități de echipament	1 unitate	Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 4200 6500 K
Balast inclus	Da	Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Fotocelulă	-	Valoare pălpăire (PstLM)	1
Tip motor sursă de lumină	LED system in flux	Culoare sursă de lumină	Alb cald 830 și lumină naturală rece 865
Tier	Valoare	Tip de sistem optic	Fascicul luminos cu unghi asimetric
Comandă încorporată	-	Tip capac optic/lentilă	Sticlă
		Lăime fascicul de lumină corp de iluminat	92° x 52°
		Tip optic exterior	Asimetric
		Tip universal	All-in, Multi Color Temperature
Date tehnice lumină			
Randament luminos orientat în sus	0		
Flux luminos	20.000 21.000 lm		
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	27°		
Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	-		

## Proiectoare Ledinaire All-in

Consum de curent	180 W
Factor de putere (frac ie)	0.95
Conexiune	Fire mobile/cabluri aeriene
Cablu	Cablu de 2,0 m fără fișă
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	11

### Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la -25 până la +40 °C
---------------------------------	--------------------------

### Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Balast integrat pe placa LED (DoB)
Flux luminos constant	Nu

### Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Aluminiu turnat sub presiune
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Sticlă
Capac optic/material lentilă	Sticlă securizată
Material de fixare	Oțel
Culoare carcasă	RAL 7043
Dispozitiv de montare	Prin suport în formă de U, unghi scără orientare, instalare universală
Capac optic/formă lentilă	Plat
Finisaj capac optic/finisaj	Transparent
Lungime totală	474 mm
Lă ime totală	336 mm
Înăl ime totală	41 mm
Zona proiectată efectivă	0,11248 m <sup>2</sup>
Dimensiuni (înăl ime x lă ime x adâncime)	41 x 336 x 474 mm

### Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Protecție împotriva supratensiunii (regim comun/diferențial)	1.5/1.5 kV
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal

Marcaj CE	Marcaj CE
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	5 ani
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specificarea riscului fotobiologic	0,2 m
În conformitate cu RoHS	Da

### Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Toleranță indice inițial de redare a culorii	-2

### Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Între inere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	80

### Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambientală Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

### Date despre produs

Nume comandă produs	BVP169 LED210/830_40_65 DOB 180W AWB
Numele complet al produsului	BVP169 LED210/830_40_65 DOB 180W AWB
Full EOC	872016973614699
Cod de comandă	73614699
Număr material (12NC)	911401886386
Numărător – Cantitate per pachet	1
Greutate netă (bucată)	4,550 kg
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169736146
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8720169736337

# Proiector Ledinaire All-in

## Cote

