



Balasturi Xitanium LED – complet programabile

Xi FP 165W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C170 sXt

Balasturile LED Philips Xitanium complet programabile sunt concepute pentru a furniza cea mai înaltă performanță, fiabilitate și posibilități de configurare. Portofoliul oferă atât protocoale de reglare individuală a intensității luminoase, cât și protocoale de reglare de la distanță a intensității luminoase, pentru a reduce și mai mult consumul de energie cu cele mai noi tehnologii LED. Tehnologia Xtreme dovedită asigură robustețe și protecție maximă, pentru o durată de viață foarte mare. Aceste balasturi sunt alegerea preferată pentru aplicațiile dvs. solicitante, precum cele de exterior și industriale. Configurarea acestor balasturi se poate realiza atât cu DALI universal, cât și cu SimpleSet, care este cea mai recentă tehnologie pentru o modalitate fiabilă, rapidă și ușoară de schimbare și afișare a setărilor.

Catalog de date

Informații generale		Diagnosticare	
Durată de viață nominală	100.000 ore	Putere de ieșire (min.)	5.6 W
Lighting Technology	LED	Curent de ieșire (min.)	70 mA
Funcționare și sistem electric		Tensiune de ieșire (max.)	235 V
Curent de ieșire ondulatoriu (max.)	4 %	Tensiune de ieșire (min.)	80 V
Eficiență maximă la sarcină maximă	93 %	Caracteristici sistem	
Curent de ieșire (max.)	1050 mA	Funcționare centrală la c.c.	Nu
Tensiune circuit deschis (CC) (max.)	280 V	Pregătit pentru YellowDot	Nu
Vârf curent de pornire (max.)	77 A	Temperatură	
Putere de ieșire (max.)	165 W	Durată de viață T-case (max.)	80 °C
Lățime curent de pornire la 50% din vârf	150 μs		

Balasturi Xitanium LED – complet programabile

Maximum T-case (max.)	90 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
Interval reglare a intensității luminoase	100-10 %
Conform D4i	Nu
DynaDimmer	Da
Flux luminos constant	Da

Sistem mecanic și carcasă

Carcasă	C170_FP
Lungime totală	170 mm
Lățime totală	100 mm
Înălțime totală	40 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	40 x 100 x 170 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Nivel de protecție contra supratensiunii până la 10 kV

Clasificare izolație	Class I and Class II
Mărci de omologare	Certificat CCC Marcaj CE În conformitate cu CB Certificat ENEC
Opțiuni setare curent de ieșire	SimpleSet, DALI
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I/II

Date despre produs

Nume comandă produs	Xi FP 165W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C170 sXt
Numele complet al produsului	Xi FP 165W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C170 sXt
Full EOC	871951436100300
Cod de comandă	36100300
Număr material (12NC)	929002875006
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514361003
Numărător SAP – Pachete per exterior	9
EAN/UPC – Cutie	8719514361010

