



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

Gama LEDINAIRE conține o selecție de corpuri de iluminat cu LED populare standard, dotate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie

Catalog de date

General information	
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Balast inclus	Da
Lă îme fascicul de lumină corp de iluminat	110°
Conexiune	Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Marcaj de inflamabilitate	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE	CE mark
Perioadă de garanție	3 ani
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	55
În conformitate cu UE RoHS	Da
Tip motor LED	LED
Indice unificat de orbire CEN	28
Operating and electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Curent de pornire	4,92 A

Factor de putere (min.)	0.9
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and housing	
Material carcasă	Metal-Plastic
Material reflector	-
Lungime totală	225 mm
Lă îme totală	225 mm
Înălțime totală	27 mm
Diametru total	225 mm
Culoare	WH
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	27 x 225 x 225 mm
Approval and application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 (față IP40)
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03 [0.3 J]
Initial performance (IEC compliant)	
Flux luminos inițial (flux de sistem)	2000 lm

Ledinaire SlimDownlight

Toleran ă flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED ini ial	105 lm/W
Temperatură de culoare ini ială corelată	3000 K
Indice ini ial de redare a culorii	80
Putere de intrare ini ială	19 W
Toleran ă consum de curent	+/-10%

Over time performance (IEC compliant)


Via ă utilă medie L70B50	30000 h
--------------------------	---------

Application conditions


Interval temperatură ambiantă	-20 to +40 °C
-------------------------------	---------------

Product data

Cod complet produs	871951446451300
Nume comandă produs	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225
EAN/UPC – Produs	8719514464513
Cod de comandă	46451300
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
Material SAP	929003251732
Copia i greutatea netă (bucată)	0,580 kg




Cote




DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

Date fotometrice



Light Distribution Diagram



General uniform lighting

Ledinaire SlimDownlight

