

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS URBAN LITE L 100W 840 IP65 GY

URBAN LITE | Iluminat stradal și pentru alei



Zone de utilizare

- Străzi
- Parcări, piețe urbane, parcuri

Beneficii produs

- Design ușor
- Profil subțire
- Garanție 3 ani

Caracteristici produs

- Distribuție asimetrică a luminii pentru diferite zone de aplicare
- Montare cu intrare laterală pentru stâlpi de 48...60 mm
- Mecanism integrat de 220...240 V_{AC} driver


DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE

Putere nominală	100,00 W
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50...60 Hz
Curent nominal	440 mA
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A	29
Factor de putere λ	> 0,90
Distorsiune armonică totală	< 20 %
Clasă de protecție	I
Mod de funcționare	Tensiune de rețea

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	10500 lm
Eficiență luminoasă	105 lm/W
Temperatura culorii	4000 K
Culoare lumină (denumire)	Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra	> 80
Abatere standard a asocierii culorilor	< 5 sdcn
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG1
Unghiul fasciculului	140 ° x 95 °




URBAN LITE L 100W

Dimensiuni și greutate

Lungime	455,00 mm
Lățime	170,00 mm
Înălțime	53,00 mm
Greutate produs	1120,00 g

Lungimea cablului	400 mm
-------------------	--------



URBAN LITE L 100W

MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Gri
Culoarea carcasei	Gri
Material corp	Aluminum
Conținut de mercur	0.0 mg

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	-30...+35 °C
Tipul racordului	Cablu, 3 poli
Tip de protecție	IP65
Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri)	IK07
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
Tip de montare	Intrare laterală
Loc de montare	Pol
Mediu de utilizare	Exterior
Modul LED înlocuibil	Nu se poate înlocui
Cu sursă de lumină	Da

Durată de viață



Durată de viață L70/B50 la 25 °C	35000 h ¹⁾
Număr de cicluri de comutare	20000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / REACH / RoHS
Corp de iluminat cu temperatură limitată la suprafață, „D sign”	Nu

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate	Nume document
 User instruction	URBAN LIGHTING
Fișiere de design fotometric și de iluminat	Nume document
 LDC typ polar	URBAN LITE L 100W

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4058075678156	Cutie pliabilă 1	58 mm x 490 mm x 195 mm	1374.00 g	5.54 dm ³
4058075678163	Cutie de expediere 8	500 mm x 400 mm x 252 mm	11883.00 g	50.40 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.