



Principale

Gama	Unica
Domeniul de aplicare al aparatului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama de capac
Nume estetic	Unica Plus
Numar de porti	3 porti vertical
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Granat
Culoare decorațiune	Fildeș

Suplimentare

Material	ASA + PC parte intermediară ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Standarde	EN 60669-1
Înălțime	232 mm
Lățime	80 mm
Adâncime	14 mm
Distanța între centre	71 mm
Greutate produs	0,049 kg
Segment de piașă	Clădiri comerciale mici Rezidențial




Mediu

Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Fluid de curățare a geamurilor Rezistent UV Acetonă Alcool Benzină

Săpun lichid
Ulei
Decolorant
Amoniac

Protectia mediului si probleme	Fara halogen
--------------------------------	--------------

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Declaratia RoHS UE
Raport de mediu	 Profilul ambiental al produsului

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------
