

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Noua Unica, Intrerupator cap scara 10A 2m alb

NU320318

### Principal

Gama de produse	New Unica
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Functie de comutare	Cu revenire
Numar de clapete	1
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control
Tenta de culoare	alb (RAL 9003)
Cantitate per set	Set de 1 flow-pack

### Suplimentar

Curent nominal	10 AX
[Ue] tensiunea de functionare	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Durabilitate electrica	20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In și 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar de module	2 module
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2,5 mm <sup>2</sup> rigid cablu 0...2,5 mm <sup>2</sup> flexibil cablu
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV mechanism rocker PC (policarbonat) GF10 FR carcasa CuZn37 borne PBT (polybutylene terephthalate) GF30 release button
Marcaj	Fara marcaj
Finisaj suprafata	Lucios

<b>Specific treatment - integrated within the material</b>	Netratat
<b>Mod de fixare</b>	Clipsare
<b>Latime</b>	45 mm
<b>Inaltime</b>	45 mm
<b>Adancime</b>	34,25 mm
<b>Adancime de montaj</b>	21,15 mm
<b>Greutate neta</b>	0,0189 kg
<b>Temperatura ambientala de functionare</b>	-5...40 °C
<b>Temperatura de depozitare</b>	-5...50 °C
<b>Standarde</b>	EN 60669-1 Directiva LV Directiva EMC
<b>Certificari produs</b>	CE Aenor EAC NF VDE
<b>Rezistenta la agenti chimici</b>	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

## Mediu

<b>Grad de protectie IP</b>	IP4X
<b>Grad de protectie IK</b>	IK04
<b>Caracteristica de mediu</b>	Ulei Rezistent UV Acetonă Săpun lichid Fluid de curățare a geamurilor Benzină Alcool Decolorant

## Unitati de ambalare

<b>Tip unitate a formei de impachetare 1</b>	PCE
<b>Număr de produse în pachet</b>	1
<b>Greutate colet(Lbs)</b>	19,0 g
<b>Inaltimea formei de impachetare 1</b>	3,5 cm
<b>Latimea formei de impachetare 1</b>	4,5 cm
<b>Lungimea formei de impachetare 1</b>	4,5 cm
<b>Tip unitate a formei de impachetare 2</b>	BB1
<b>Numar de unitati in forma de impachetare 2</b>	10
<b>Greutatea formei de impachetare 2</b>	290,0 g

Inaltimea formei de impachetare 2	8 cm
Latimea formei de impachetare 2	18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	18,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3	200
Greutatea formei de impachetare 3	6,503 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	40 cm
Lungimea formei de impachetare 3	60 cm

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Principiul circuitului in natura	Bronz <a href="#">↗</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------