

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Intrerupator dublu 10A 2m alb

NU321118

Principale

Gama de produse	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Intrerupator
prezentare dispozitiv	Mecanism
tip tehnologie	Electromecanic
functie de comutare	Simplu
numar de clapete	2
aplicatie a dispozitivului	Control lumini
culoare	Alb (RAL 9003)
tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentare

curent nominal	10 AX
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
durabilitate electrica	20000 cic, cos phi = 0,6
rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
rigiditate dielectrica	2000 V
capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
distanța de deschidere	> 3 mm
actuator	Clapeta
numar module	2 module
conexiuni - borne	Borna fara surub
sectiune cablu	0...2,5 mm² rigid cablu 0...2,5 mm² flexibil cablu
Material	PBT (tereftalat de polibutilena) GF31: buton de eliberare CuZn15: link intern Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa CuZn37: borne
marcaj	Fara marcaj
finisare suprafata	Lucios
tratament specific – integrat in material	Netratat

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

mod de fixare	Clipsare
latime	45 mm
inaltime	45 mm
adancime	34,25 mm
adancime de montaj	21,15 mm
greutate produs	0,0284 kg
temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
standarde	SR EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune
certificari produs	UE AENOR EAC NF VDE
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

grad de protectie IP	IP4X
grad de protectie IK	IK04
caracteristica de mediu	Ulei Rezistent UV Acetona Sapun lichid Fluid de curatare a geamurilor Benzina Alcool Decolorant

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,5 cm
Latime prima forma de impachetare	4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	29 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	7,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	11,1 cm
Lungime a doua forma de impachetare	25,5 cm

Greutate a doua forma de impachetare	415 g
---	-------

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------